



20/10/2015

జి. శ్రీనివాస్
H.A.B.E.d

ఆర్.కె.సి. 1131/2013
35/2015

చెరుకు రమాదేవి
బి/0 సరీయ్

విషయము : గ్ర+1 భవనం
రిఫరెన్స్ : చెరుకు రమాదేవి బి/0 సరీయ్
ఇచ్చుకన్ను : 29/10/15
తేదీగల తల్లి

అర్జులు :

1965 నంబర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపాలిటీల పట్టణములోని క్రీ. 212, 213ల క్రింద స్థలము ఆమోదము, కట్టబడి అనుమతి క్రి / క్రీ. 212, 213ల క్రింద స్థలము ఆమోదము, కట్టబడి అనుమతి గాదికి ఈ దిగువ వివరించబడిన షరతులతో నెం. బిల్డింగు / మొదటి అంతస్తు కట్టకొనుటకు / పునర్నిర్మాణము చేయటానికి అనుమతిని ఇవ్వడమైనది.

1. కట్టడము ఇంటు వెంట ఆకాశరచిత్ర ప్లానులో వివరించబడిన సెక్షన్లను కొంతవల ప్రకారము పునర్నిర్మాణము చేయటానికి అనుమతిని ఇవ్వడమైనది.
2. ఇంటిలోని నేల దాగుగా గుచ్చుకొనునది, నాపరాళ్ళు పురిచిగాని సమీపమునున్న పబ్లిక్ రోడ్ మీది నుండి దూరమునకు 0.5 మీటర్ల ఎత్తు చేయవలెను.
3. 2 మీటర్ల ఎత్తుకు మించని ప్రవోలి గోడ తప్ప కట్టడములోని ఏ భాగమునను ఏది అంచునకు 1.5 మీటర్ల లోపుగాని లేక మీద అంచునకున్న ప్లాన్లను లైకునున్న మధ్య భాగంలోగాని కట్టరాదు. గోటు తలుపు బిల్డింగుని వాచ్మెన్ ద్వారా నిర్దేశించబడిన ప్రకారము కట్టబడునది 6.5 మీటర్లకు తక్కువగాని దూరం పులియవలెను.
4. నివేశము యొక్క మొత్తము విస్తీర్ణములో మూడవ వంతు కంటే తక్కువగాని స్థలము భాగంగా అభివృద్ధి చేయవలసినట్లు నదిని పెట్టవలెను. కట్టడము వెనుక వచ్చు సదరు కట్టబడునదికి వెంటనే భాగంలో ఒకప్పుడు సుంగి దానికి ఎదురుగా పున్న రెండవ ప్రాంతము 3 మీటర్ల సదర్లు భాగంగా ఉంచవలెను.
5. ఇంటి ఎత్తు అడుగు నేల నుండి రూలము క్రిందభాగము 2.5 మీటర్ల ఎత్తుకు తక్కువగా ఉండకూడదు.
6. గోడలకు తేమ ఎక్కకుండా చేయటానికి ఇంటినిల మట్టముపై 1/2 అడుగు పైన అన్ని గోడలకు నాపరాళ్ళు వరుస అర్థముగా గోడ వెడల్పును ఉండవలెను లేక సుమారు మూడు సెంటిమీటర్ల మూలము చేయించవలెను.
7. నివాసయోగ్యమగు ప్రతి గది యొక్క వెలుపలి గాలి తగులునట్టి ద్వారము యొక్కయు కప్పు గవాక్షములు గాని ఇతర కిటికీల యొక్కయు మొత్తం విస్తీర్ణము అడుగు నేల విస్తీర్ణములో 5వ వంతునకు తక్కువ ఉండరాదు.
8. నివాసయోగ్యమగు ప్రతి గదియొక్క లోపలి విస్తీర్ణము 9 చ.మీ. లకు తక్కువ ఉండరాదు.
9. చివరి, పొల్లనము చేయని గదులలో సరియైన పొగ గొట్టములు ఏర్పాటు చేయవలెను.
10. దాటా బంటి యొక్క కట్టకొనునది, నాపరాళ్ళు పురిచిగాని సమీపమునున్న పబ్లిక్ రోడ్ మీది నుండి దూరమునకు 0.5 మీటర్ల ఎత్తు చేయవలెను.