కమిషనరు, నగరపంచాయతీ ... మున్సిపాలిటీ

సమర్పించిన: శ్రీ బి క్రిసీనాసు H.A Gr.I 10/02/2016

ఫైలు నెం. 154/2016
46/2016

తండ్రి గంగిడోలు అనూరాధ

భర్త/భార్య నరసింహులు

విషయము :- G+2 భవనం ..... కట్టడాల క్రమబద్ధీకరణకు అనుమతి

దరఖాస్తు :- గంగిడోలు అనూరాధ ..... భర్త/భార్య నరసింహులు

దరఖాస్తు తేదీ 09/02/2016 ..... రెవిన్యూ వార్డు

ఆర్డరు :

1965 సంవత్సర ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపాలిటీల చట్టములోని సెక్షన్ 212, 213ల క్రింద స్థలము అనుమతి, కట్టడాల అనుమతి కోరుతూ శ్రీ/శ్రీమతి గంగిడోలు అనూరాధ భర్త/భార్య నరసింహులు గారికి ఈ దిగువ విధించబడిన షరతులతో నం. విల్లింగ్ / మొదటి అంతస్తు కట్టుకొనుటకు / పునర్నిర్మాణము చేయుటకు అనుమతి ఇవ్వడమైనది.

1. కట్టడపరుచు ఇంటి చెంత ఖతపరచిన ప్లానులో చిత్రించబడిన ప్రకారము కొలతలు ప్రకారము సూచించబడిన గట్టి నేల నుండి నిర్దేశించిన పునాదితో కట్టవలెను.
2. ఇంటిలోని నేల బాగుగా గట్టిపరుచుకొని, వానిపైన సరియైన మందములున్న పక్షపు రాతి నుండి నుబ్బమునకు 0.5 మీటర్ల ఎత్తు వేసుకొనవలెను.
3. 2 మీటర్ల ఎత్తుకు మించని ప్రహరీ గోడ తప్ప కట్టడములోని ఏ భాగమైనను వీధి అంచునకు 1.5 మీటర్ల లోపుగాని లేక వీధి అంచునుకున్న విల్లింగు లైనుకన్నా మధ్య భాగంలోగాని కట్టరాదు. గేటు తలుపు వీధిలోనికి వచ్చుకొని తిరిగి ఉండరాదు.
4. ప్రతి విల్లింగునకు వీధి మధ్యభాగమునుండి 6.6 మీటర్లకు తక్కువగాని దూరం ఉండవలెను.
5. నివేశము యొక్క మొత్తము విస్తీర్ణములో ముందు వంతు కంటె తక్కువగాని స్థలము బాగుగా అకాశమునకు అగువదునట్లు వదిలి పెట్టవలెను. కట్టడము వెనుక వట్టి నదరు కట్టడమునకు చెందిన ఖాళీలో ఒకవైపు నుండి దానికి ఎదురుగా వున్న రెండవ వైపునకు 3 మీటర్ల వెడల్పు ఖాళీగా ఉంచవలెను.
6. ఇంటి ఎత్తు అదుగు నేల నుండి గూలము క్రిందవరకు 2.5 మీ. పై ఎత్తుకు తక్కువగా ఉండకూడదు.
7. గోడలకు తేమ ఎక్కకుండా చేయుటకై బయిసేల మట్టముపై 1/2 అదుగు పైన అన్ని గోడలకు నామరాళ్ళ వరుస అడ్డముగా గోడ వెడల్పున ఉండవలెను లేక సమానము మలామా చేయించవలెను.
8. నివాసయోగ్యముగు ప్రతి గది యొక్క (కిటికీల యొక్కయు మొత్తం విస్తీర్ణము అదుగు నేల విస్తీర్ణముతో ఏన వంతునకు తక్కువ ఉండరాదు.
9. నివాసయోగ్యముగు ప్రతి గదియొక్క లోపలి విస్తీర్ణము 9 చ.మీ. లకు తక్కువ ఉండరాదు.
10. బాత్ రూం, స్నానము తీయు గదులలో సరియైన రీతిగా గొట్టములు ఏర్పాటు చేయవలెను.

నిబంధనలకు లోబడి ఈ క్రింది యిచ్చిన వివరాలు మరియు ఇతర వివరాలు సంతృప్తికరంగా ఉన్నట్లు ధృవీకరించడమైనది.