H.A.B.E.-d

Lr.No. 1613/2016

Dt. 27/01/2016

D.No. 52/2016

To కంకటి వెంకటేశ్వర్లు

S/o సుబ్బనారాయణ

Sub: రెండవ అంతస్తు ... లకు సంబంధించి

Ref:- కంకటి వెంకటేశ్వర్లు S/o సుబ్బనారాయణ

తేదీన అర్జీ

Dt: 20/01/2016

అర్జీదు:

1965 సంగ్రహ ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపాలిటీల చట్టములోని సెక్షన్ 212, 213ల క్రింద శ్రీమతి/శ్రీ కంకటి వెంకటేశ్వర్లు S/o సుబ్బనారాయణ గారికి ఈ దిగువ నిబంధనలతో నం. బిల్డింగు / మొదటి అంతస్తు కట్టుకొనుటకు / పునర్నిర్మాణము చేయుటకు పత్రిక్యాలు ఇవ్వడమైనది.

1. కట్టడము ఇంటి చుట్టూ ఇతరులచే ఖాళీ స్థలంలో చిహ్నపరచిన స్థానంలో చిహ్నపరచిన సెక్షన్లు కొలతల ప్రకారము నిర్మాణమైన గట్టి నేల నుండి నిలిపిన పునాదిలో కట్టబడును.
2. ఇంటిలోని నేల బాగుగా గుమ్మరించినగాని, నాపరాళ్ళు పరిచినగాని సమీపమునున్న రస్తాకు లోడ్ ఇంటి నిర్మాణమునకు 0.5 మీటర్ల ఎత్తు చేయవలెను.
3. 2 మీటర్ల ఎత్తుకు మించని ప్రహరీ గోడ తప్ప కట్టడములోని ని భాగమైనను ఏది అంచునకు 1.0 మీటర్ల లోపుగాని లేక మీది అలమారుస్థ బిల్డింగు లైనుకున్నా మధ్య బాగములోగాని కట్టరాదు. గేటు తలుపు పరిధిలోని వాచ్చుకొని తిరిగి ఉండరాదు. ప్రతి బిల్డింగునకు వీధి మధ్యభాగమునుండి 6.5 మీటర్లకు తక్కువగాని దూరం ఉండవలెను.
4. నివేశము యొక్క మొత్తము విస్తీర్ణములో మూడవ వంతు కంటె తక్కువగాని స్థలము ఖాళీగా ఆవరణమునకు ఆగ్నేయమునుండి వదిలి పెట్టవలెను. కట్టడము నైనుక పట్టు సదరు కట్టబడునకు చెందిన భాగంలో ఒకవైపు నుండి దానికి ఎదురుగా వున్న రెండవ వైపునకు 3 మీటర్ల నెడల్పు ఖాళీగా ఉంచవలెను.
5. ఇంటి ఎత్తు అడుగు నేల నుండి గూలము క్రిందవరకు 2.5 మీ॥ పై ఎత్తుకు తక్కువగా ఉండకూడదు.
6. గోడలకు తేమ ఎక్కకుండా చేయటకై ఇంటినేల మట్టముపై 1/2 అడుగు పైన అన్ని గోడలకు బయటగాని లోపల అడ్డముగా గోడ వెడల్పున ఉండవలెను లేక సిమెంటు మలామా చేయించవలెను.
7. నివాసయోగ్యమగు ప్రతి గది యొక్క వెలుపలి గాలి తగులునట్టి ద్వారము యొక్కయు కప్పు గవాక్షములు గాని ఇతర కిటికీల యొక్కయు మొత్తం విస్తీర్ణము అడుగు నేల విస్తీర్ణములో 6వ వంతునకు తక్కువ ఉండరాదు.
8. నివాసయోగ్యమగు ప్రతి గదియొక్క లోపలి విస్తీర్ణము 9 చ॥మీ లకు తక్కువ ఉండరాదు.
9. వంట, స్నానము చేయు గదులతో సరియైన పొగ గొట్టమును ఏర్పాటు చేయవలెను.
10. ఇంటి యొక్క పారుదలకు ఏర్పాటు చేయుటతో పాటు ఇంటి చుట్టు ఖాళీ స్థలంలో పడిన వర్షపు నీరు సులభముగా పోవుటకు ఏర్పాటు చేయవలెను.