

1370/2015  
42/2015

21/12/2015

మూలాలి సాగిత్పూరి గ్రామం  
5% వింగియ్యి

విషయము : గ్రాండ్ షార్జ్  
రిఫరెన్స్ : మూలాలి సాగిత్పూరి గ్రామం 5% వింగియ్యి  
తేదీ : 19/12/2015

ఆర్డరు :

1965 సం|| ర ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపాలిటీల చట్టములోని సెక్షన్ 212, 213ల క్రింద స్థలము ఆమోదము, కట్టబడి అనుమతి క్రి / క్రిముక... మూలాలి సాగిత్పూరి గ్రామం 5% వింగియ్యి... గానికి ఈ దిగువ వివరించబడిన షరతులతో 5% వింగియ్యి / మొదటి అంశాన్ని కట్టకొనుటకు / అనుమతిని పేయించుటకు ఉత్తయ్యలు ఇవ్వడమైనది.

1. కట్టడము ఇండు వెంట ఆతనరచిన ప్లానులో వివరించబడిన సెక్షన్లలో ప్రకారము ప్రకారము అమోదన గట్టి నేల నుండి సరియైన పునాదిలో కట్టవలెను.
2. అంటిలోని నేల బాగుగా గుచ్చువేసుగాని, నాపరాళ్ళు పరిచిగాని సమీపమునున్న పబ్లిక్ లోక్ మీద నున్నమునకు 0.5 మీటర్ల ఎత్తు వేయవలెను.
3. 2 మీటర్ల ఎత్తుకు మించని ప్రహారీ గోడ తప్ప కట్టడములోని ఏ భాగమైనను పీఠి అంచునకు 1.5 మీటర్ల లోపుగాని లేక మీద అంచునకున్న పీఠిలగు లైనుకున్న మధ్య భాగంలోగాని కట్టరాదు. గేటు అలాపు విధిలోని డౌన్పుకోసి తిరిగి ఉండరాదు. ప్రతి విల్లింగునకు వీధి మధ్యభాగమునుండి 0.5 మీటర్లకు తక్కువగాని దూరం ఉండవలెను.
4. నివేశము యొక్క మొత్తము విస్తీర్ణములో మూడవ పంతు కంటే తక్కువగాని స్థలము ఖాళీగా అకాశమునకు అగుపడునట్లు వదిలి పెట్టవలెను. కట్టడము నెనుక పట్టు సదరు కట్టబడునకు చెందిన టాగ్లో ఒకరైపు మంద దానికి ఎదురుగా పున్న రెండవ రైపునకు 3 మీటర్ల నెడల్పు ఖాళీగా ఉంచవలెను.
5. అంటి ఎత్తు అడుగు నేల నుండి రూలము క్రిందవరకు 2.5 మీటర్ల ఎత్తుకు తక్కువగా ఉండకూడదు.
6. గోడలకు తేమ ఎక్కుకుండా చేయటాకై ఇంటినేల మట్టముపై 1/2 అడుగు పైన అన్ని గోడలకు నాపరాళ్ళు వరుస అడ్డముగా గోడ వెడల్పున ఉండవలెను లేక సిమెంటు మలామా చేయించవలెను.
7. నివాసయోగ్యమగు ప్రతి గది యొక్క వెలుపలి గాలి తగులునట్టి ద్వారము యొక్కయు కప్పు గవాక్షములు గాని) ఇతర కిటికీల యొక్కయు మొత్తం విస్తీర్ణము అడుగు నేల విస్తీర్ణములో 5% వంతునకు తక్కువ ఉండరాదు.
8. నివాసయోగ్యమగు ప్రతి గది యొక్క లోపలి విస్తీర్ణము 9 చ.మీ లకు తక్కువ ఉండరాదు.
9. మంబ. ప్లానుము చేయు గదులలో సరియైన పొగ గొట్టనాలు వింపులు వేయవలెను.
10. గాలి నుండి యొక్క తప్పులారాన ఇయలలు నుండుటకు గోడలకు పుట్ట వాటి పైన వెంచు నడుకలు నున్నముతో విట్ల సెంకు