


ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం

11/21/2015  
34 / 2015

28/10/15



సంఖ్య: నాగేశ్వరరావు  
5/0 సజ్జినాథయ్య

6741 భూవనం

సంఖ్య: నాగేశ్వరరావు 5/0 సజ్జినాథయ్య

28/10/15

**ఆర్డరు:**

1965 సంఖ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపాలిటీ చట్టములోని సెక్షన్ 212, 213ల క్రింద స్థలము ఆమోదము, కట్టడ అనుమతి కోరికకు సంబంధించిన పత్రములలోని సెక్షన్ 40 సజ్జినాథయ్య

వివరించబడిన పత్రములలో నెం. టిల్లింగం / మొగిటి అంతుల కట్టకొనుట / పునర్విధానము చేయడానికి అనుమతి ప్రాకారము చేయబడిన గట్టి పేల నుండి కట్టడము కాండ్ల వెంట ఉత్పరచిన ప్లాన్లలో వివరించబడిన సెక్షన్లకు కొలతల ప్రాకారము చేయబడిన గట్టి పేల నుండి సరియైన పునాదిలో కట్టవలెను.

2. అంటిలోని నేల బాగాగా గొప్పగానూ, నాపరాళ్లు పరిధిగాని సమీపమునూన్న పట్టిక రోడ్ మీది మార్గమునకు 0.5 మీటర్ల ఎత్తు వేయవలెను.

3. 2 మీటర్ల ఎత్తుకు మించని ప్రభూరి గోడ తప్పి కట్టడములోని ఏ భాగమైనను మీది అంచునకు 1.5 మీటర్ల లోపుగాని లేక మీది అంచునకున్న టిల్లింగం లైసెన్సునూ మార్గ లాగునూ కట్టరాదు. గోడల తూర్పు పొలిలోని వాచ్చుకాని తరగి ఉండరాదు. ప్రతి టిల్లింగునకు మీది మార్గమునకు 0.5 మీటర్లకు తక్కువగాని దూరం ఉంచవలెను.

4. నివేకము యొక్క మొత్తము విస్తీర్ణములో మూడవ వంతు కంటే తక్కువగాని స్థలము భాగంగా అభివృద్ధి చేయవలెనట్లు వదిలి పెట్టవలెను. కట్టడము వెనుక వచ్చు సదరు కట్టడమునకు చెందిన భాగంలో ఒక్కొక్క వంతు దానికి ఎదురుగా వున్న రెండవ పైనునకు 3 మీటర్ల నెడల్పు భాగంగా ఉంచవలెను.

5. అంటి ఎత్తు అడుగు నేల నుండి రూలము క్రిందవరకు 2.5 మీటర్ల ఎత్తుకు తక్కువగా ఉండవలెను.

6. గోడలకు తేమి ఎక్కకుండా చేయబడిన అంటినిం పుట్టము పై 1/2 అడుగు పైన అన్ని గోడలకు నాపరాళ్లు వరుస అడ్డముగా గోడ వెడల్పున ఉండవలెను లేక సుమారు మూడు చేయించవలెను.

7. నివాసయోగ్యమగు ప్రతి గది యొక్క వెలుపలి గాలి తగులునట్టి ద్వారము యొక్కయు కచ్చు గవాక్షములు గాని ఇతర కిటికీల యొక్కయు మొత్తం విస్తీర్ణము అడుగు నేల విస్తీర్ణములో 6వ వంతునకు తక్కువ ఉండరాదు.

8. నివాసయోగ్యమగు ప్రతి గది యొక్క లోపలి విస్తీర్ణము 9 చ.మీ లకు తక్కువ ఉండరాదు.

9. ఇంటి, స్నానము చేయు గదులలో సరియైన పొగ గొట్టములు ఏర్పాటు చేయవలెను.

10. దాని నుండి యొక్క కట్టడమును ఇటువంటి సున్నపులతో గోడలు పెట్టి వాటిని పొందు పరచుట సున్నముతో బిళ్లు పెట్టించుటలకు కాని లోక రివల్యూషన్లకు కారణం కాక పోవలెను.