తేదీ 29/03/2016

దరఖాస్తు నం. 1685/16
63 /16

శ్రీ చింతపల్లి వెంకట రమణారావు (M/s ధరణి డెవలప్‌మెంట్స్)
S/o సత్యనారాయణ

విషయము (గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ + భవనం
చింతపల్లి వెంకట రమణారావు S/o సత్యనారాయణ
అభ్యర్థన 29/03/2016 తేదీగల అర్జీ

అధ్యక్షా :

శ్రీ / శ్రీమతి చింతపల్లి వెంకట రమణారావు S/o సత్యనారాయణ 1965 సంగ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపాలిటీల చట్టములోని సెక్షన్ 212, 213ల క్రింద ప్లేలమ్ అయ్యిదము, కట్టబడి ఉండుటకు నిమిత్తమయిన పరితులతో నం. బిల్డింగ్ / మొదటి అంతస్తు కట్టుకొనుటకు / పునర్నిర్మాణము చేయుటకు దరఖాస్తు చేసుకొనిన గారికి ఈ క్రింది నిబంధనలకు లోబడి అనుమతి ఇవ్వడమైనది.

1. కట్టడము ఇంటి మెంట్ ఆవరణలో ప్లానులో వివరించబడిన సెట్బాక్ లోపల ప్రారంభము చేయబడిన గట్టి నేల నుండి నిలకడైన పునాదితో కట్టవలెను.
2. ఇంటిలోని నేల బాగుగా గట్టిపరుచుకొని, కాంక్రీట్ వేసిగాని నిమ్మమసున్నం, సుర్కి తో బాగా దంచి మృదువుగా 0.6 మీటర్ల ఎత్తు వేసుకొనవలెను.
3. 2 మీటర్ల ఎత్తుకు మించని ప్రహరీ గోడ తప్ప కట్టడములోని ఏ భాగమైనను ఏది అయినను 1.5 మీటర్ల లోపూరి లేక ప్రతి కిటికీలకు ఏది మధ్యలోగాయుండి 0.6 మీటర్లకు తక్కువగాని దూరం ఉండవలెను. మీద అడుగుకున్న విధంగా ప్లానులోన్నా మధ్య కాంక్రీట్‌గాని కట్టరాదు. గేటు తలుపు ఏదిలానికి బాహ్యముగా తెరచి ఉండరాదు.
4. నివేశనము యొక్క మొత్తము విస్తీర్ణములో మూడు వంతు కంటి తక్కువగాని స్థలము బాగా అభివృద్ధి చేయుటకు వదిలి పెట్టవలెను. కట్టడము వెనుక పట్టి వదలు కట్టిలుదునకు చెందిన డ్రాలో ఒక్కపై నుండి దానికి ఎదురుగా ఉన్న రెండవ ప్లైనుకు 3 మీటర్ల సిడలు ఖాళీగా ఉంచవలెను.
5. ఇంటి ఎత్తు అడుగు నేల నుండి గూలము క్రిందవరకు 2.5 మీ॥ పై ఎత్తుకు తక్కువగా ఉంగకూడదు.
6. గోడలు తేమ ఎక్కకుండా చేయుటకై ఇంటినేల మట్టముపై 1/2 అడుగు పైన అన్ని గోడలకు నాపరాళ్ళ వరుస అడ్డముగా గోడ వెడల్పున ఉండవలెను లేక సిమెంటు మిలామా చేయించవలెను.
7. నివాసయోగ్యముగు ప్రతి గది యొక్క డైలుబల గారి తగులునట్టి ద్వారము యొక్కయు కప్పు గవాక్షముల గారి వెడల్పు కిటికీల యొక్కయు మొత్తం విస్తీర్ణము అడుగు నేల విస్తీర్ణములో నిన వంతునకు తక్కువ ఉండరాదు.
8. నివాసయోగ్యముగు ప్రతి గదియొక్క లోపలి విస్తీర్ణము 9 చ.మీ॥ లకు తక్కువ ఉండరాదు.
9. వంట స్నానము చేయు గదులలో నరిష్టమైన రీతి గొట్టములు వెల్లలు చేయవలెను.