

కమిషనరు, పునరుద్ధరణ, పునరుద్ధరణ, పునరుద్ధరణ, పునరుద్ధరణ

ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ జి. శ్రీనివాస  
H. A B E D

10/05/16

ఆర్. డి. సి. 158/2016

వి. పి. నెం. 14 / 2016

కుంభంబల మూసాల్లయి  
5/0 గాముస్యామి

విషయము - కుంభంబల మూసాల్లయి 5/0 గాముస్యామి  
కారణము - కుంభంబల మూసాల్లయి 5/0 గాముస్యామి  
08/05/16

ఆర్డరు :

1965 సంవత్సరం అండ్ ప్రభుత్వ మున్సిపాలిటీ చట్టములోని సెక్షన్ 212, 213ల క్రింద స్థలము ఆమోదము, కట్టబడి అనుమతి  
శ్రీ / శ్రీమతి కుంభంబల మూసాల్లయి 5/0 గాముస్యామి  
వివనింపబడిన చరతులతో సెం. విల్లింగం / మొదటి అంతస్తు కట్టకొనుటకు / పునరుద్ధరణము చేయవలెనని ఆర్డరును జారీ చేసింది

1. కట్టడము ఇంటి వెంట జతపరచిన ప్లానులో వివరించబడిన సెక్షన్ కాలతల ప్రకారము పునరుద్ధరణ గాముస్యామి 5/0 గాముస్యామి నుండి సరియైన పునరుద్ధరణ చేయవలెను.
2. అంటిలోని వేల లాగా గాముస్యామిగాని, వాపరాళ్లు వరుసగాని పనులనునున్న పట్టు రోడ్ మీది మాడ్చుమునకు 0.5 మీటర్ల ఎత్తు నేడవవలెను.
3. 2 మీటర్ల ఎత్తుకు మించని ప్రహారీ గోడ తప్ప కట్టడములోని ఏ భాగమైనను ఏదీ అంచునకు 1.5 మీటర్ల లోపుగాని లేక మీది అంచునకున్న విల్లింగం లైనుకున్నా మధ్య భాగంలోగాని కట్టరాదు. గోడలనున్న విల్లింగం పొందుకొని తిరిగి ఉండరాదు. ప్రతి విల్లింగంనకు ఏదీ మధ్యభాగమునుండి 0.5 మీటర్లకు తక్కువగాని దూరం ఉండవలెను.
4. నివేశము యొక్క మొత్తము విస్తీర్ణములో మూడవ వంతు కంటే తక్కువగాని స్థలము ఖాళీగా అకాశమునకు అగుపడునట్లు వదిలి పెట్టవలెను. కట్టడము వెనుక పట్టు సడలు కట్టబడునకు సెందిన ఆగోలో ఒకపైను నుండి దానిని ఎదురుగా నున్న రెండవ పైనునకు 3 మీటర్ల వెడల్పు ఖాళీగా ఉండవలెను.
5. ఇంటి ఎత్తు అడుగు నేల నుండి రూలము క్రిందవరకు 2.5 మీ. పై ఎత్తుకు తక్కువగా ఉండవలెను.
6. గోడలకు తీవ్ర ఎత్తుకుండా రేయల్లై ఇంటినేల మట్టముపై 1/2 అడుగు పైన అన్ని గోడలకు నాసరాళ్లు వరుస అడ్డముగా గోడ వెడల్పున ఉండవలెను లేక సిమెంటు మలామా చేయించవలెను.
7. నివాసయోగ్యమగు ప్రతి గది యొక్క (వెలుపల గాలి తగులునట్టి ద్వారము యొక్కయు కప్పు) గనాక్షములు గాని) అంతర దిబ్బితల యొక్కయు మొత్తం విస్తీర్ణము అడుగు నేల విస్తీర్ణములో 5వ వంతునకు తక్కువ ఉండరాదు.
8. నివాసయోగ్యమగు ప్రతి గదియొక్క లోపల విస్తీర్ణము 9 చ.మీ. లకు తక్కువ ఉండరాదు.
9. నివాసయోగ్యమగు ప్రతి గదియొక్క సరియైన లెం. గొట్టములు ఏర్పాటు చేయువలెను.

వి. పి. నెం. 14 / 2016