ప్రణాళికా విభాగం

30/03/2016

1718/2016

68/2016

గాడె అరుణామేమోరి

w/o నరసింహారెడ్డి

విషయం :- గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ల భవనం ..... కట్టుటకు అనుమతి

సూచన :- గాడె అరుణామేమోరి w/o నరసింహారెడ్డి

తేదీ 23/03/2016 తేదీన చేసిన

ఆర్డరు :

1965 సంవత్సర ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపాలిటీల చట్టములోని సెక్షన్ 212, 213ల ప్రకారం ప్లాను అనుమతి ఇవ్వబడినది. కట్టుకుంది అనుమతి

శ్రీ / శ్రీమతి గాడె అరుణామేమోరి w/o నరసింహారెడ్డి గారికి ఈ దిగువ

నిబంధనలతో సం. బిల్డింగ్ / మొదటి అంతస్తు కట్టుకొనుటకు / పూర్తిచేయుటకు మీ యొక్క దరఖాస్తును ఇవ్వడమైనది.

1. కట్టడము ఇరు వైపుల ఇతరుల ప్లానులో చేరుచుండిన చోట్లలో కాలము ప్రారంభమై గట్టి నేల నుండి సరియైన పునాదితో కట్టవలెను.
2. అంతరాల నేల బాగుగా గట్టిపరుచుకొని, నాలాలను సంబంధించి చేయవలసిన పక్కన రోడ్ మధ్య నుండి గుమ్మమునకు 0.5 మీటర్ల ఎత్తు వేసుకోవలెను.
3. 2 మీటర్ల ఎత్తుకు మించని ప్రహరీ గోడ తప్ప కట్టడములోని ఏ భాగమైనను దీని అంచునకు 1.5 మీటర్ల లోపుగాని లేక దీని అవతలనున్న బిల్డింగ్ ప్లింత్ కన్నా మధ్య లోపలగాని కట్టరాదు. గేటు తలుపు దీనిలోనికి వచ్చుకొని తిరిగి ఉండరాదు. ప్రతి బిల్డింగునకు దీని మధ్యలాగుమండి 6.0 మీటర్లకు తక్కువగాని దూరం ఉండవలెను.
4. నివేశము యొక్క మొత్తము విస్తీర్ణములో మూడవ వంతు కంటె తక్కువగాని స్థలము ఖాళీగా అవశేషమునకు అగుపడునట్లు వదిలి పెట్టవలెను. కట్టడము వెనుక వైపు నుండి కట్టబడినకు చెందిన లాగాలో ఒక్కొక్క నుండి దానికి ఎదురుగా వున్న రెండవ వైపునకు 3 మీటర్ల వెడల్పు ఖాళీగా ఉంచవలెను.
5. ఇంటి ఎత్తు అడుగు నేల నుండి గూలము క్రిందవరకు 2.5 మీ. పై ఎత్తుకు తక్కువగా ఉండకూడదు.
6. గోడలకు లేమి ఎక్కువుండా చేయబడే ఇంటిసేం మట్టమునకు 1/2 అడుగు పైన అన్ని గోడలకు నాపరాళ్ళ వరుస అడ్డముగా గోడ వెడల్పున ఉండవలెను లేక సిమెంటు మరలా చేయించవలెను.
7. నివాసయోగ్యముగు ప్రతి గది యొక్క (వెలుపలి గాలి తగులునట్టి ద్వారము యొక్కయు కన్నా గవాక్షములు గాని) ఇతర కిటికీల యొక్కయు మొత్తం విస్తీర్ణము అదుగు నేల విస్తీర్ణములో పది వంతునకు తక్కువ ఉండరాదు.
8. నివాసయోగ్యముగు ప్రతి గదియొక్క లోపలి విస్తీర్ణము 9 చ.మీ లకు తక్కువ ఉండరాదు.
9. మలమ, స్నానము నీరు గుంతలో సరియైన రీతి గొట్టములు ఏర్పాటు చేయవలెను.
10. దారా ఇంటి యొక్క పారుదల నీటిని [illegible] గోడలు [illegible] పడకుండా [illegible] చేయవలెను.