కమీషనరు, నగర పంచాయతీ - [illegible]

ఆర్.ఒ.సి. నెం. 1710/2016
బి.ఎ. నెం. 66/2016

A BE-d

తేది: 30/03/2016

శ్రీ కొప్పుల కృష్ణవేణి
W/O నాగేందర్ రెడ్డి

విషయము :- G+2 భవనం కట్టడ నిర్మాణమునకు అనుమతి

రిఫరెన్స్ :- కొప్పుల కృష్ణ వేణి W/o. నాగేందర్ రెడ్డి
ఇచ్చియున్న 26/03/2016 తేదిగల అర్జీ.

ఆర్డరు :

1965 సంగర ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపాలిటీల చట్టములోని సెక్షన్ 212, 213ల క్రింద స్థలము ఆమోదము, కట్టుబడి అనుమతి శ్రీ/శ్రీమతి కొప్పుల కృష్ణవేణి W/o నాగేందర్ రెడ్డి గారికి ఈ దిగువ వివరించబడిన షరతులతో నం. బిల్డింగు / మొదటి అంతస్తు కట్టుకొనుటకు / పునర్నిర్మాణము చేయుటకు ఉత్తర్వులు ఇవ్వడమైనది.

1. కట్టడము ఇందు వెంట జతపరచిన ప్లానులో వివరించబడిన సెక్షనుల కొలతల ప్రకారము సహజమైన గట్టి నేల నుండి సరియైన పునాదితో కట్టవలెను.
2. ఇంటిలోని నేల బాగుగా గుల్లచేసిగాని, నావరాళ్ళు పరచిగాని సమీపమునున్న పక్కా రోడ్ నుండి మట్టమునకు 0.5 మీటర్ల ఎత్తు చేయవలెను.
3. 2 మీటర్ల ఎత్తుకు మించని ప్రహరి గోడ తప్ప కట్టడములోని ఏ భాగమైనను వీధి అంచునకు 1.5 మీటర్ల లోపుగాని లేక వీధి అంచునున్న బిల్డింగు లైనుకున్నా మధ్య భాగంలోగాని కట్టరాదు. గేటు తలుపు వీధిలోనికి చొచ్చుకొని తిరిగి ఉండరాదు. ప్రతి బిల్డింగునకు వీధి మధ్యభాగమునుండి 6.5 మీటర్లకు తక్కువగాని దూరం ఉండవలెను.
4. నివేశము యొక్క మొత్తము విస్తీర్ణములో మూడవ వంతు కంటె తక్కువగాని స్థలము ఖాళీగా ఆకాశమునకు అగుపడునట్లు వదిలి పెట్టవలెను. కట్టడము వెనుక పట్టు సదరు కట్టబడునకు చెందిన జాగాలో ఒకవైపు నుండి దానికి ఎదురుగా వున్న రెండవ వైపునకు 3 మీటర్ల వెడల్పు ఖాళీగా ఉంచవలెను.
5. ఇంటి ఎత్తు అడుగు నేల నుండి గూలము క్రిందవరకు 2.5 మీ॥ పై ఎత్తుకు తక్కువగా ఉండకూడదు.
6. గోడలకు తేమ ఎక్కకుండా చేయుటకై ఇంటినేల మట్టముపై 1/2 అడుగు పైన అన్ని గోడలకు నావరాళ్ళ వరుస అడ్డముగా గోడ వెడల్పున ఉండవలెను లేక సిమెంటు మలామా చేయించవలెను.
7. నివాసయోగ్యముగు ప్రతి గది యొక్క (వెలుపలి గాలి తగులునట్లు ద్వారము యొక్కయు కప్పు గవాక్షములు గాని) ఇతర కిటికీల యొక్కయు మొత్తం విస్తీర్ణము అడుగు నేల విస్తీర్ణములో రివ వంతునకు తక్కువ ఉండరాదు.
8. నివాసయోగ్యముగు ప్రతి గదియొక్క లోపలి విస్తీర్ణము 9 చ॥మీ లకు తక్కువ ఉండరాదు.
9. వంట, స్నానము చేయు గదులలో సరియైన పొగ గొట్టములు ఏర్పాటు చేయవలెను.
10. [illegible]