



309/2016  
25/08/16

09/06/2016

బండి శ్రీనివాస రెడ్డి & బండి యజ్ఞయ్య రెడ్డి  
5/0 బండి యజ్ఞయ్య రెడ్డి

విషయము : - ..... 6+2  
రిఫరెన్స్ : - బండి శ్రీనివాస రెడ్డి, & బండి యజ్ఞయ్య రెడ్డి 5/0 బండి యజ్ఞయ్య రెడ్డి  
బాధ్యత : - 08/06/2016 తదితర ఆర్డీ

**ఆర్డరు :**

- 1968 నాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపాలిటీల చట్టములోని సెక్షన్ 212, 213ల క్రింద స్థలము ఆమోదము, కట్టబడి అనుమతి కింద బండి శ్రీనివాస రెడ్డి & బండి యజ్ఞయ్య రెడ్డి 5/0 బండి యజ్ఞయ్య రెడ్డి వివరించబడిన ప్లాట్లలో 5% రుల్లరెడ్డి / పునర్నిర్మాణము చేయడానికి ఉత్తయలు ఇవ్వడమైనది.
- కట్టడము ఇంటి వెంట జతపరచిన ప్లానులో వివరించబడిన గుర్తులకు కొలతల ప్రకారము ప్రభుత్వం గట్టి నేల నుండి సరియైన పూచీతో కట్టబడతూ.
- కంటిలోని నేల బాగాగా గుచ్చుకోవడాని, నాపరాల్పు సరియైన సమీపమునున్న బుల్లికు లోడ్ మీది నుల్లమునకు 0.5 మీటర్ల ఎత్తు చేయవలెను.
- 2 మీటర్ల ఎత్తుకు మించని ప్రభుత్వ గోడ తప్పి కట్టడములోని ఏ భాగమైనను మీది అంచునకు 1.5 మీటర్ల లోపుగాని లేక మీది అంచునకున్న చిల్లింగు లైనుకున్నా మధ్య భాగంలోగాని కట్టరాదు. గేటు తలుపు విధిలోనికే బొచ్చుకొని తిరిగి ఉండరాదు. ప్రతి చిల్లింగునకు మీది మధ్యభాగమునుండి 0.5 మీటర్లకు తక్కువగాని దూరం ఉండవలెను.
- నివేళము యొక్క మొత్తము విస్తీర్ణములో మూడవ పంతు కంటే తక్కువగాని స్థలము భాగంగా ఆకాశమునకు అగువదునట్లు వదిలి పెట్టవలెను. కట్టడము నెనుక పట్టు సదరు కట్టబడునకు చెందిన భాగంలో ఒకవైపు నుండి దానికి ఎదురుగా వున్న రెండవ వైపునకు 3 మీటర్ల నెడల్పు భాగంగా ఉంచవలెను.
- ఇంటి ఎత్తు అడుగు నేల నుండి గూలము క్రిందపరకు 2.5 మీటర్ల ఎత్తుకు తక్కువగా ఉండవలెను.
- గోడలకు తేమ ఎక్కువగా లేకుండా చేయవలెనట్లు ఇంటినేల ముట్టమీ పై 1/2 అడుగు పైన అన్ని గోడలకు నాపరాల్పు వదున అడ్డముగా గోడ వెడల్పున ఉండవలెను లేక సమంటు మలామా చేయించవలెను.
- నివాసయోగ్యమగు ప్రతి గది యొక్క (వెలుపల గాలి తగులునట్టి ద్వారము యొక్కయు కప్పు గనాక్షములు గాని) ఇతర కిటికీల యొక్కయు మొత్తం విస్తీర్ణము అడుగు నేల విస్తీర్ణములో 5% వంతునకు తక్కువ ఉండరాదు.
- నివాసయోగ్యమగు ప్రతి గదియొక్క లోపలి విస్తీర్ణము 9 చ.మీ లకు తక్కువ ఉండరాదు.
- వలస, స్నానము చేయు గదులలో సరియైన పొగ గొట్టములు ఏర్పాలు చేయవలెను.
- దోల నుండి యొక్క కుప్పిలారము యొక్క నున్నతము తో గోడలు పెట్టి వాటి పైన రెండు పడునకు నున్నతము తో బిళ్ళి పొంతు